

REXLINE™ MALAY



LA GAMA INDUSTRIAL

El Hule de REXLINE™ proporciona a las industrias una fiabilidad sin igual y una larga vida útil a los productos aplicados.

REXLINE™ MALAY

La gama industrial del hule de Wenco es un compuesto de hule suave 39 Shore A, usado típicamente en aplicaciones mojadas. WENCO Malay ha superado los productos líderes del mercado disponibles en Australia durante las pruebas y estamos orgullosos de distribuir el mejor producto de hule a nuestros clientes. El hule natural Wenco Malay tiene características muy buenas en elongación, resiliencia, resistencia a la tracción y resistencia a la abrasión.. Los productos Wenco Malay vienen con la parte posterior raspada para su fácil aplicación. La rugosidad del raspado esta en el rango RMA 3 (Asociación de Fabricantes de hule) y es ideal para el pegado en frio.

Las aplicaciones son numerosas Algunas de las areas de aplicación son:

- Ahulado de Tubos
- Bombas
- Ahulado de Tolvas
- Ahulado de Chutes
- Mangueras
- Tanques
- Hidro Ciclones
- Válvulas etc.

En Wenco Mining, ofrecemos nuestro hule de alto rendimiento para maximizar la vida, la eficiencia y el beneficio de las soluciones de desgaste minero. Wenco Malay ha proporcionado una excelente fiabilidad a los productos aplicados en cada una de sus aplicaciones pasadas.

Nuestras capacidades incluyen anchuras de fabricación en el rango de 1.200mm, 1.400mm y hasta 2.000mm y en longitud de hasta 30m. Pueden estar disponibles raspado de ambos lados Todos los productos anteriores están disponibles con capa e adhesión CN bajo petición.

REXLINE™ MALAY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gravedad especifica	1.10±0.05
Dureza	39 ± 5 Sh A
Fuerza de tensión	17 MPa
Elongación (min)	650%
Resistencia abrasiva(max)	100 mm ³
Resistencia al rompimiento (Angular) min	40 Kg/cm
Resiliencia	60%

DIMENSIONES DISPONIBLES

3 x 1,500 x 10,000 mm
6 x 1,500 x 10,000 mm
10 x 1,500 x 10,000 mm
12 x 1,500 x 10,000 mm
20 x 1,500 x 10,000 mm





- Conveyor Solutions - Belting, Pulleys, Rollers, Impact Beds, Ceramic Lagging & Skirting
- Ceramic Liner - 92% & 95% Alumina Liners & Zirconia Toughened Alumina (ZTA) Liners
- Wear Protection - Specialize in Slurry Handling & Dry Area Ore Handling (Rubber & Ceramic Lining)
- Steel Liners - CCO Liner/Plates, Ni-Hard Billets, Hard Skirt Liners & Manganese Liners
- Epoxy - High Density Alumina Wear Resistant Epoxy & Crusher Backing Compound
- Polyurea - 100% Polyurea Protectors
- Adhesive - Specialized Adhesive for Rubber Lining & Belting
- Engineered Solutions - Customized Solutions Based on Customer Requirements for Product Reliability
- Turnkey Services - Chutes Fabrication, Pulley Manufacturing & Refurbishing

GWS México (Guadalajara)

Av. 18 de Marzo No. 571
Col. La Nogalera CP 44470
Guadalajara, Jalisco, México
+52 (33) 3675 83 04

GWS Oficinas Centrales (Dubai)

PO: 115745, Office No. 201,
Zarouni Business Center
Al Barsha 01, Dubai, UAE

Wenco Mining (Australia)

1 Ladner Street
O'Connor Perth, WA
6163, Australia



www.globalwearsolutions.mx